

المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

إجراءات السلامة عند التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في وزارة المياه والكهرباء

إعداد الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة المياه والكهرباء

الطبعة الأولى ٢٠١٠هـ/٢٠١٠



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

بسماللهالرحمزالرحيم



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الفهرس

الصفحة	المحتوى	الفصل
٤	الغرض	١
٤	الأهداف	۲
٤	المسئوليات	٣
٥	مصطلحات وتعريفات	٤
٨	التصنيف العالمي للمواد الكيميائية الخطرة	٥
11	قائمة المواد الكيميائية المستخدمة في الوزارة	٦
1 4	عناصر الخطورة الذاتية في المادة الكيميائية	٧
1 £	نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية	٨
1 £	وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS	۸:۱
17	الملصقات التحذيرية	۸:۲
۲.	طرق التعرض للمواد الكيميائية	٩
۲۱	اشتراطات السلامة في المختبرات	1.
۲ ٤	شروط التخزين ومواصفات مخازن المواد الكيميائية	11
۲۸	اشتراطات السلامة في نقل وتداول المواد الكيميائية	1 7
Y 9	طرق التخلص من النفاية الكيميائية	1 7
۳.	طرق التحكم والسيطرة على أخطار المواد الكيميائية	١ ٤
۳۱	معدات الوقاية الشخصية	10
٣٤	إجراءات الطوارئ عند تسرب المواد الكيميائية	17
40	الإسعافات الأولية عند التعرض للمواد الكيميائية	1 7
٣٧	قياس تركيز المواد الكيميائية	۱۸
٣٩	تدريب العاملين	19
٤٠	المراجع	۲.
٤١	الملحقات "بطاقات تعريف المواد الكيميائية المستخدمة بالوزارة"	۲۱



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

(Purpose) الغرض

وضع الإجراءات السليمة والآمنة للتعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في محطات تنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وفي مختبرات وزارة المياه والكهرباء من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

ثانيا) الأهداف (Goals)

- () معرفة العاملين في الأقسام المعنية في محطات تنقية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحي والمختبرات في مواقع وزارة المياه والكهرباء بكيفية استخدام المواد الكيميائية وتخزينها ونقلها والتخلص من مخلفاتها بالطرق الآمنة.
- تحدید مخاطر المواد الکیمیائیة المستخدمة بمواقع وزارة المیاه والکهرباء المختلفة
 وتوصیل المعلومات للعاملین الذین یتعاملون مع هذه المواد بمدی خطرها وطرق
 التعامل معها ومناولتها وتخزینها والتخلص منها بطریقة آمنة.
- ٣) إعداد دليل موحد عن المواد الكيميائية المستخدمة في مواقع وزارة المياه والكهرباء ليتم الرجوع إليه عند الحاجة.

(Responsibilities) المسؤوليات

القسم المعني في محطات تنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وكل من لعمله علاقة بالتعامل مع المواد الكيميائية سواء للاستخدام أو التخزين أو النقل ضمن منظومة وزارة المياه والكهرباء.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

رابعا: - مصطلحات وتعريفات

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

هي إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل الأمريكية، وهي الجهة المسئولة عن إصدار تشريعات للسلامة والصحة المهنية والمواصفات الخاصة بها.

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

المعهد الأمريكي للسلامة والصحة المهنية.

STEL(Short Term Exposure Limits)

تركيز المواد السامة والخطرة في مدة قصيرة مداها ١٥ دقيقة والتي تبين حدوث أيا من تهيج أو التهابات مزمنة أو دمار نهائي للأنسجة أو موت الأنسجة . والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون ppm) في المواد السائلة و (mg/cm³) في المواد الصلبة.

OSHA PEL

(Occupational Safety and Health Administration Permissible Exposure Level)

متوسط التركيز المسموح التعرض له خلال Λ ساعات باليوم لمدة ϵ ساعة بالأسبوع. والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون ppm) في المواد السائلة و (mg/cm³) في المواد الصلبة.

NOISH REL

(National Institute for Occupational Safety and Health Recommended Exposure Limit)

متوسط التركيز الموصى به خلال Λ ساعات تعرض باليوم لمدة ٤٠ ساعة بالأسبوع. والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون ppm) في المواد السائلة و mg/cm^3) في المواد الصلبة.

<u>IDLH</u>(Immediate Dangerous to Life and Health)

التأثير المميت عند التعرض للمواد الكيميائية والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون (ppm) في المواد السائلة و (mg/cm^3) في المواد الصلبة وهذه القيم كما نشرت من معهد (mg/cm^3)



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

المادة الكيميائية الخطرة :-

هي أي مادة كيميائية لها خطورة ذاتية أو صحية أو بيئية وتشكل هذه المادة تهديداً مؤثراً على سلامة الموظفين والعاملين سواء بمفردها أو عند اتصالها بمواد أخرى ، ومن أجل ذلك فقد تم استخدام مجموعة من الرموز المختلفة والمعروفة دولياً لتدل وتشير باختصار على المادة الخطرة.

الخطورة الذاتية : وتشير إلى الخصائص الفيزيائية - الكيميائية التي تتضمنها المادة الكيميائية والتي تؤدي بعض الظروف إلى انعكاسات خطرة لها على صحة الإنسان والممتلكات والبيئة وتصنف المادة الكيميائية تبعا لخطورتها الذاتية في إحدى المجموعات التالية: -المواد القابلة للانفجار ، المواد القابلة للاشتعال ، المواد المؤكسدة ، المواد النشطة إشعاعيا ..الخ.

الخطورة البيئية : وتشير إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها مخلفات المواد الكيميائية السائلة والصلبة والغازية على عناصر البيئة العامة « تربة ، مياه ، غطاء ، نباتي ، حيوان » وعلى الغلاف الجوي ..

الخطورة الصحية: هي المخاطر التي قد يتعرض لها العنصر البشري والناتجة عن التعرض المباشر أو غير المباشر للمواد الكيميائية الخطرة في أماكن الاستخدام أو في عمليات النقل والتخزين والتخلص منها.

نظام الأمم المتحدة التوافقي العالمي لتصنيف وترميز المواد الكيميائية:-

هو نظام عالمي تم وضعه من قبل الأمم المتحدة والغرض منه إيجاد معيار عالمي موحد لتصنيف المواد الكيميائية بالنسبة لخطورتها الصحية والبيئية والفيزيائية، كذلك الأمر بالنسبة لمتطلبات التواصل للوسم ولوثائق بيانات السلامة للمواد.

ما هو رقم تسجيل خدمة المستخلصات الكيميائية (CAS number) ؟

هو عبارة عن رقم مميز لكل مادة كيميائية حيث يتم إعطاء هذا الرقم من قبل خدمة المستخلصات الكيميائية (Chemical Abstracts Service) وهو قسم من الجمعية الكيميائية الأمريكية ، ويتكون رقم تسجيل خدمة المستخلصات الكيميائية (CAS) من 9 أرقام كحد أعلى ويوفر طريقة دقيقة للبحث عن معلومات المادة من قاعدة بيانات.

ما هو الرمز (الوسم)(Symbol)؟

هي عبارة عن تنبيهات مطبوعة تشير لخطورة مادة ما، وكذلك تحدد درجة الخطورة الأولية والثانوية بالإضافة إلى معلومات عن المادة.

التوافقية (Compatibility)

فيما يتعلق بمادتين أو أكثر فإن التوافقية بين المواد يتم تعريفها بأنه لن يتم حدوث تفاعل بين المواد لحدوث حريق أو انفجار أو تفاعل مؤذي أو أي تصاعد لغازات ملتهبة أو سامة أو آكلة .



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

(Segregation) الفرز

هو الإجراء المتخذ لمنع خلط مواد غير مشابهة أو غير متوافقة كيمائيا موضوعة في نفس الحاوية.

(Waste) النفاية

هي أي مادة مرفوضة أو فائضة لم تعد مفيدة والتي سيتم التخلص منها بطريقة ما (الترميد، الحرق، الرمي) أو طرحها نهائياً.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

خامسا) التصنيف العالمي للمواد الكيميائية الخطرة: -

حسب نظام الأمم المتحدة العالمي يتم تصنيف الكيماويات إلى تسعة أصناف هي كما يلي:

الفئة (١) المواد المتفجرة.

الفئة (٢) الغازات المضغوطة أو المسالة.

الفئة (٣) السوائل الملتهبة

الفئة (٤) المواد الصلبة القابلة للاشتعال.

الفئة (٥) المواد المؤكسدة.

الفئة (٦) المواد السامة.

الفئة (٧) المواد المشعة.

الفئة (٨)المواد الآكلة.

الفئة (٩) المواد الخطرة المتنوعة.

المادة المتفجرة (Explosive)

مادة صلبة أو سائلة أو نفاية قابلة بذاتها عن طريق تفاعل كيميائي أن تتتج غاز بدرجة حرارة وضغط و قادرة على أن تحدث دماراً بالوسط المحيط.

المادة الملتهبة (Flammable)

مادة صلبة أو غازية غير متفجرة قادرة على أنتاج حريق نتيجة لاحتكاك، أو لاكتساب حرارة أو هي تلك المادة التي تتتج خطراً خلال عملية نقلها فيما لو تم إشعالهاً.

المادة القابلة للاشتعال(Ignitable)

مادة سائلة لها درجة وميض أقل من ٦٠ درجة مئوية، وهي مادة قادرة على إحداث حريق عن طريق الاحتكاك أو امتصاص الرطوبة، أو بإمكانها أن تتفاعل كيميائيا وبشكل تلقائي، لتتسبب في حدوث احتراق دائم وشديد بدرجتي الحرارة والضغط القياسيين.

المادة المؤكسدة (Oxidizer)

مادة غير قابلة بذاتها للاحتراق، ولكنها ربما تتسبب أو تساهم بحدوث حريق لمادة أُخرى عادةً عن طريق أنتاج أُكسجين .



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

المادة السامة (Toxic)

هي المادة التي تُحدث أثراً عكسياً على الصحة وذلك بالتسبب بمرض أو وفاة شخص ما ، ويتم الترميز لهذه المواد عادة بجمجمة وعظمتين متقاطعتين.

المادة المشعة (Radioactive):

المادة النووية الإشعاعية أو خليط منها، إما لوحدها أو في مجموعة كيمائية مع عناصر أخرى.

المادة الآكلة (Corrosive)

هي مادة تسبب حروق خطيرة في مكان الاتصال، من الأمثلة على المادة الآكلة ماء النار (حامض النيتريك) والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وحامض الكبريتيك.

(Irritant) المهيجات

هي المواد الكيميائية التي تثير وتهيج العيون، والجلد ، والجهاز التنفسي.

المادة النشطة (Reactive):

هي مادة في العادة غير مستقرة، وتمر بالتغييرات الكيمائية العنيفة بدون حدوث أي تفجير، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع الماء لتشكل مخاليط متفجرة أو يمكن أن تنتج غازات وأبخرة أو رغوة خطرة وسامة بكميات كافية لتشكيل خطر على البيئة وصحة العامة وسلامتهم ورفاهيتهم.

الأمثلة	الرمز (الوسم)	نوع المادة
ثلاثي نيتروتولوين (TNT)، بودرة الفحم الكربوني، الذخائر الحربية، نترات الامونيوم		المتفجر ات
غاز البترول المسال (LPG)، الاستيلين، ثاني أكسيد الكربون، نيتروجين، ارجون، أوكسجين	POISON OXYGEN 2	الغازات المضغوطة أو المسالة ذات درجات الحرارة المنخفضة
ميثانول، أسيتون، البنزين الأروماتي، زيت الوقود، وقود الديزل، بنزين، وقود	FUEL OIL 3	السوائل الملتهبة (قابلة للاشتعال)



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الأمثلة	الرمز (الوسم)	نوع المادة
الطائر ات، كاز		
		المواد الصلبة الملتهبة،
: 11611 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		المواد الصلبة القابلة
كربيد الكالسيوم، فوسفيد الكالسيوم، مساحيق		للاحتراق تلقائيا، والمواد
المعادن، مساحيق المواد العضوية	DANGEROUSTE	المتفاعلة مع الماء التي تولد
	•	غازات ملتهبة
أوكسجين، اوكسيد النيتروز	OXIDISING AGENT 3	المواد المؤكسدة
كلورين، آمونيا، فوسفيد الكالسيوم، مبيدات الآفات، مبيدات الحشرات، الكروم، الذرنيخ، النيكل، مركبات الرصاص، الزئبق	POISON TOXIC 6 6 HARMFUL STOW MARK TRAVE 1500 S 150	المواد السامة
يورانيوم ٢٣٨، سيزيوم، كوبالت	Sporter 8	المواد المشعة
أحماض الكبريتيك والنيتريك، الهيدروكسيدات مثل هيدروكسيد الصوديوم	CORROSIVE	المواد الآكلة
إسفلت حار، المواد السائلة ذات الفاعلية السطحية (Liquid surfactants)	HOT	المواد الخطرة المتنوعة

جدول : - تصنيف خطورة المواد الكيميائية و رموزها



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

سادسا: قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة بمواقع وزارة المياه والكهرياء

Ser. Name of Material Formula Structural Formula Use Condit 1 Chlorine CL2 Āllucani Allucani A	م	اسم المادة	الصيغة التركيبية	الاستخدام	الحالة
أوزية شال المكتبريا ومنع نمو الطحالي وإزالة الروانح أوزية		,		1	Condition
الروائح			Formula		
Polymer اللهونيوم الماء وتساعدة مخثرة في عملية إز الة عسر المائلة الماء وتساعدة مخترة في عملية ترسيب عملية نو اتج الماء وتساعد في عملية ترسيب عملية نو اتج الماء وتساعد في عملية ترسيب عملية نو اتج المؤلفات والحديد والسيلكا Lime	1	Chlorine	CL_2	قتل البكتيريا ومنع نمو الطحالب وإزالة	غازية
Polymer				الروائح .	
Lime Ca(OH)2 التفاعل في المرسبات A Lime Ca(OH)2 Ca(OH)2 Tibil Ca(OH)2 Ca(OH	2	Sulfuric Acid	H_2SO_4	لضِبط الرقم الهيدروجيني والتخلص من	سائلة
Lime Ca(OH)2 التفاعل في المرسبات A Lime Ca(OH)2 Ca(OH)2 Tibil Ca(OH)2 Ca(OH				الألمونيوم .	
Lime Ca(OH)2 التفاعل في المرسبات والمعتدية والم	3	Polymer		مادة مساعدة مخترة في عملية إزالة عسر	صلبة/ سائلة
Soda Ash NA2CO3 المرسبات المواد				الماء وتساعد في عمليه ترسيب عمليه نواتج	
Soda Ash NA2CO3 المرسبات المواد		T .	G (OII)	التفاعل في المرسبات	710 /7 1
المرسيات . المرسيات . المرسيات . القبل العسر الدائم ورفع الرقم الهيدروجيني قبل العسر الدائم ورفع الرقم الهيدروجيني الكافر من المياه المغذية لوحدات المناصح المحكسي . المرسيات . المناصح المحكسي . المرسيات . المواد المعالية المعالية . المواد المعالية المعالية . المواد المعالية . المواد المعالية . المواد المعالية المواد المعالية المواد المواد المعالية المواد المواد المعالية المواد الم	4	Lime	$Ca(OH)_2$		صلبه/سائله
NaHSO3 (SBS) المرسبات التناضح العكسي . التناضح العكسلة المداخلة إلى Sodium Aluminate NaALO2 المرسبات . المواد المعالجة المعالج				والمعتسيوم ورقع الرقم الهيدروجيني pn في	
NaHSO3 (SBS) المرسبات التناضح العكسي . التناضح العكسلة المداخلة إلى Sodium Aluminate NaALO2 المرسبات . المواد المعالجة المعالج	5	Sada Ash	NA CO	الفرسيات .	ă itia
Terric Chloride FeCl3	3	Soua Asii	NA ₂ CO ₃	علين العسر الدائم ورقع الرقع الهيدروجيني	عبب
Terric Chloride FeCl3	6	Sodium Risulfite	NaHSO ₂ (SRS)	ن ع الكاور من المياه المغذبة له حدات	صلية
7 Ferric Chloride FeCl3	· ·	Soutum Disumice	(SDS)		- -
NaOH المرسبات المرسبات المرسبات المرسبات المرسبات الموسبات الموسبات عملية المعالجة المعالجة المعالجة	7	Ferric Chloride	FeCl ₃	مادة مخثرة.	سائلة
NaOH المرسبات المرسبات المرسبات المرسبات المرسبات الموسبات الموسبات عملية المعالجة المعالجة المعالجة				تقليل مادة السيلكا في المياه الداخلة إلى	صلبة
الله المعالجة المعالجة المعالجة العقيم وتطهير المياه العقالجة التقيم وتطهير المياه المعالجة التقيمة المعالجة ا			_	المرسبات.	
الله المعالجة المعالجة المعالجة العقيم وتطهير المياه العقالجة التقيم وتطهير المياه المعالجة التقيمة المعالجة ا	9	Caustic Soda	NaOH	لرفع درجة الرقم الهيدروجيني ph أثناء	سائلة
11 Sodium Hypochlorite Naocl المينة المينة <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th>عملية المعالجة</th><th></th></t<>				عملية المعالجة	
12 Sodium metabi sulfite Na ₂ S ₂ O ₅ قبلية المدان المعالى المعال	10	Calcium Hypochlorite	Ca(OCl) ₂	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	صلبة
14 Gasoline C4 to C12 15 Diesel C8 to C25 16 Sodum Chlorid NaCL 17 Potassium Chlorid KCL 18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ SH ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂			Naocl		
14 Gasoline C4 to C12 15 Diesel C8 to C25 16 Sodum Chlorid NaCL 17 Potassium Chlorid KCL 18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ SH ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂			$Na_2S_2O_5$		صلبة
15 Diesel C8 to C25 16 Sodum Chlorid NaCL 17 Potassium Chlorid KCL 18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ SH ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂	_			مانع لترسيب في وحدات التناضح العكسي	صلبة
16 Sodum Chlorid NaCL 17 Potassium Chlorid KCL 18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ 5H ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂				لتزويد السيارات والمعدات الثقيلة بالوقود	
Totassium Chlorid KCL 18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ 5H ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂					
18 Sodium Thiosulphate Na ₂ S ₂ O ₃ 5H ₂ O 19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO ₃ 21 Sulphuric Acid H ₂ SO ₄ 22 Tricholoro ethane CH ₃ CCI ₃ 23 2-Propanol CH ₃ CH(OH)CH ₃ 24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂					
19 Hydrochloric Acid HCL 20 Silver Nitrat AgNO3 21 Sulphuric Acid H2SO4 22 Tricholoro ethane CH3CCI3 23 2-Propanol CH3CH(OH)CH3 24 Ethanol C2H5OH 25 Nitric Acid HNO3 26 Amonia NH3 27 Acitic Acid CH3COOH 28 Calcium Chlorid CaCl2					صلبه
20 Silver Nitrat AgNO3 21 Sulphuric Acid H2SO4 22 Tricholoro ethane CH3CCI3 23 2-Propanol CH3CH(OH)CH3 24 Ethanol C2H5OH 25 Nitric Acid HNO3 26 Amonia NH3 27 Acitic Acid CH3COOH 28 Calcium Chlorid CaCl2			~-		
21 Sulphuric Acid H2SO4 22 Tricholoro ethane CH3CCI3 23 2-Propanol CH3CH(OH)CH3 24 Ethanol C2H5OH 25 Nitric Acid HNO3 26 Amonia NH3 27 Acitic Acid CH3COOH 28 Calcium Chlorid CaCl2					
22 Tricholoro ethane CH3CCI3 23 2-Propanol CH3CH(OH)CH3 24 Ethanol C2H5OH 25 Nitric Acid HNO3 26 Amonia NH3 27 Acitic Acid CH3COOH 28 Calcium Chlorid CaCl2			,		
23 2-Propanol CH3CH(OH)CH3 24 Ethanol C2H5OH 25 Nitric Acid HNO3 26 Amonia NH3 27 Acitic Acid CH3COOH 28 Calcium Chlorid CaCl2		•			
24 Ethanol C ₂ H ₅ OH 25 Nitric Acid HNO ₃ 26 Amonia NH ₃ 27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂				جميع هذه المواد الكيميائية تستخدم في	سائلة
25Nitric AcidHNO3غلاله26AmoniaNH3غلله27Acitic AcidCH3COOHغلله28Calcium ChloridCaCl2غلله		_		التحاليل الكيميانية في المختبرات	سائلة
26AmoniaNH327Acitic AcidCH3COOH28Calcium ChloridCaCl2					سائلة
27 Acitic Acid CH ₃ COOH 28 Calcium Chlorid CaCl ₂					سائلة
28 Calcium Chlorid CaCl ₂					سائلة
					صلبة
29 Orthophosphoric H ₃ PO ₄	29	Orthophosphoric	H ₃ PO ₄		سائلة
Acid					



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

سابعا) عناصر الخطورة الذاتية في المادة الكيميائية

العناصر الأساسية للتعرف على الخطورة الذاتية للمادة هي:-

- ۱) درجة الغليان(BP).
- درجة الوميض (FP)(خاصة بالسوائل).
- (UEL-LEL) الحد الأعلى والحد الأدنى للاشتعال).

درجة الغليان (Boiling Point):

هي درجة غليان السائل عند ضغط ١٤,٧ رطل علي البوصة المربعة مطلق psia والذي يعادل ٧٦٠ مم زئبق ، وفي درجات الحرارة أعلي من درجة الغليان لا يستطيع الضغط الجوي الاحتفاظ بالمادة في الحالة السائلة وتبدأ المادة في التحول للحالة البخارية وكلما قلت درجة الغليان للمادة كلما زادت خطورة الحريق لها.

درجة الوميض (Flash Point):

هي أقل درجة حرارة تبدأ عندها المادة السائلة في إنتاج أبخرة ، والتي لو اتحدت مع الهواء بالنسب المطلوبة للاشتعال ووجدت مصدر اشتعال الاشتعات المادة ، وتعتبر درجة الوميض من العوامل المهمة لتحديد مدى خطورة المادة حيث تعتبر مقياس لخطورة المادة علي إنتاج الأبخرة ومن المعروف أن الأبخرة هي التي تشتعل من المادة وليس السوائل. وكلما قلت درجة الوميض زادت خطورة المادة.

حدود الاشتعال (Flammability Limits):

يوجد لكل مادة ما يسمي بأدنى حد للاشتعال (Upper Flammability Levels (UFL)) وأعلى حد للاشتعال (Upper Flammability Levels (UFL)) ومثال على ذلك البنزين Gasoline فإن أدني مدي للاشتعال له هو ١٠٦ %، وأعلى مدى للاشتعال له ٧%، وذلك يعنى إذا أتحد ١٠٦% من أبخرة البنزين مع ٩٨.٤ % من الهواء في وجود مصدر للاشتعال فإن البنزين يشتعل، كذلك إذا أتحد ٧% من البنزين مع ٩٨.٤ % من الهواء ووجد مصدر اشتعال فإن البنزين يشتعل.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

تصنيف المواد الكيميائية المستخدمة بوزارة المياه والكهرباء

م	اسم المادة	تصنيفها	درجة الغليان	درجة الوميض	حدود الاشتعال
Ser.	Name of Material		B.P °C	F.P °C	UEL-LEL
1	Chlorine	سامة ومؤكسدة	٣٥_		
2	Sulfuric Acid	آكلة	۲۷.		
3	Polymer	ضارة			
4	Lime	مهیجة مهیجة مهیجة آکلة			
5	Soda Ash	مهيجة			
6	Sodium Bisulfite	مهيجة			
7	Ferric Chloride		٣١٦		
8	Sodium Aluminate	آكثة	110	-	
9	Caustic Soda	آكلة	١٣٨٨	-	
10	Calcium Hypochlorite	مؤكسدة	1	-	
11	Sodium Hypochlorite	آكلة	1	-	
12	Sodium metabi sulfite	مهيجة	1	1	
13	Anti-Scalant	ضارة	-	1	
14	Gasoline	مشتعلة	۲۰۰_۳۹	٤٣_	%√-%1.T
15	Diesel	مشتعلة	777_10 8	٥١.٧	%°-%°.∀
16	Sodium Chlorid	مهيجة	1 : 1 7		
17	Potassium Chlorid	مهيجة	1 £ 7 .		
18	Sodium Thiosulphate	مهیجة مهیجة مهیجة آکلة	أقل من ١٠٠	-	
19	Hydrochloric Acid		1.1.01	1	
20	Silver Nitrat	آكلة	1	1	
21	Sulphuric Acid	آكلة	۲۷.	-	
22	Tricholoro ethane	سامة	٧٤.٠	-	% \ Y.O_% V.O
23	2-Propanol	مشتعلة	۸۲.٥	11.777	% 1 Y. V-% Y
24	Ethanol	مشتعلة	٧٨.٥	14.44	%19-%٣.٣
25	Nitric Acid	آكلة	177		
26	Amonia	سامة	1		
27	Acitic Acid	آكلة مشتعلة	114.1	٣٩	%19.9-% \$
28	Calcium Chlorid	مهیجة آکله	177.	-	
29	Orthophosphoric	آكلة	101		
	Acid				



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

ثامنا) نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية: -

۱−۸ وثيقة بيانات السلامة للمادة (MSDS)

تعتبر وثيقة بيانات السلامة للمواد الكيميائية (Material Safety Data Sheet

أساس برنامج توصيل المعلومات عن هذه المواد ، حيث يمكن أن تجد بها جميع المعلومات الهامة الخاصة بالمادة ، ويجب عدم شراء أو استلام المادة الكيميائية بدونها ، كما يجب أن تكون وثيقة السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة متاحة لأي شخص يعمل بالأقسام المختلفة والتي تستخدم هذه المواد وذلك لتمكينه من معرفة أية معلومات يريد معرفتها عن أية مادة يستعملها، وقد أعد المعهد الأمريكي الوطني للمواصفات القياسية ANSI نموذج جديد لوثيقة السلامة يتكون من ستة عشر جزءا ، وفيما يلي وصف موجز للمعلومات المذكورة في كل جزء منها:

الجزء الأول Section One:

يشمل هذه الجزء اسم المادة واسم وعنوان ورقم تليفون الشركة المصنعة والموزعة لهذه المادة ، وأسماء الأشخاص المعنيين بهذه الشركة والذين يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

الجزء الثاني Section Two:

يتضمن هذا الجزء أية مكونات خطرة تحتويها المادة الكيميائية ، كذلك التركيز الآمن للمادة والذي يمكن التعرض له لمدة ٨ ساعات باليوم بدون حدوث ضرر .

الجزء الثالث Section Three:

يتضمن هذا الجزء المخاطر الصحية المحتملة من جراء التعرض لتركيز أعلى من التركيز الآمن لهذه المادة ، كذلك الطريقة التي تؤثر بها المادة على الإنسان سواء عن طريق الجلد، التنفس، البلع ، ، كذلك الأعضاء البشرية المستهدفة بواسطة هذه المادة.

الجزء الرابع Section Four:

يحتوي هذا الجزء على إجراءات الإسعافات الأولية الواجب إتباعها في حالة التعرض للإصابة من جراء هذه المادة.

الجزء الخامس Section Five:

يتضمن هذا الجزء من الوثيقة على الكيفية التي يمكن أن تشتعل بها هذه المادة ، كذلك مواد الإطفاء الواجب استعمالها لإطفاء هذه الحرائق.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الجزء السادس Section Six:

يتضمن هذا الجزء طريقة منع الحوادث والإصابات المتوقع حدوثها في حالة حدوث تسرب أو انسكاب لهذه المادة على الأرض أو انبعاث كميات كبيرة من أبخرتها إلي جو العمل، كذلك كيفية احتواء هذا التسرب والطرق الصحية لتنظيف مكان العمل مع إتباع جميع احتياطات السلامة.

الجزء السابع Section Seven:

يشمل هذا الجزء على معلومات عن كيفية التعامل مع المادة وكيفية تخزينها.

الجزء الثامن Section Eight:

يوضح هذا الجزء أنواع مهمات السلامة للوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع المادة لمنع التعرض للإصابة.

الجزء التاسع Section Nine:

يتضمن هذا الجزء من الوثيقة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة مثل: اللون – الحالة – الرائحة – قابلية الذوبان في الماء – الضغط البخاري – درجة الغليان...اللخ

:Section Ten الجزء العاشر

يحتوي هذا الجزء على معلومات عن الكيفية التي تصبح فيه المادة خطرة نتيجة تفاعلها مع مواد أخري ، ومدي ثبات المادة Stability كذلك المواد غير المتوافقة معها والمطلوب إبعادها عنها.

الجزء الحادي عشر Section Eleven:

يحتوي هذا الجزء على معلومات عن درجة سمية المادة ونتائج الفحوصات التي أجريت لتحديد ذلك.

الجزء الثاني عشر Section Twelve:

يشمل هذا الجزء على معلومات عن تأثير المادة على البيئة والحياة البيئية حولها مثل الحياة السمكية ، النباتات ، الحيوانات والطيور ، كذلك مدة بقاء المادة محتفظة بدرجة خطورتها.

الجزء الثالث عشر Section Thirteen:

يشمل هذا الجزء على المعلومات الخاصة بالطرق الآمنة للتخلص من المادة.

الجزء الرابع عشر Section Fourteen:

يحتوي هذا الجزء علي المعلومات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل هذه المادة بوسائل النقل المختلفة.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الجزء الخامس عشر Section Fifteen:

يشمل هذا الجزء من النشرة علي معلومات عن تصنيف درجة خطورة المادة حسب مواصفات ومتطلبات المنظمات العالمية مثل إدارة حماية البيئة الأمريكية.

الجزء السادس عشر Section Sixteen:

يحتوي هذا الجزء على أية معلومات أخري عن المادة.


۲-۸) الملصقات التحذيرية (Warning Labels):

تستخدم الملصقات التحذيرية الدولية التي يتم تثبيتها على حاويات المواد الكيميائية الخطرة لتوضح بعض المخاطر الأساسية للمادة ، وتعتبر الملصقات الخطوة الأولى في التعرف على مخاطر المادة داخل الحاوية. وملصقات التحذير الدولية تتقسم إلى ثلاثة أنواع:

- ۱) ملصقات NFPA
- ۲) ملصقات HMIS
 - ۳) ملصقات RTK

۱-۲-۸ ملصقات NFPA

تقسم الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق(National Fire Protection Association) المخاطر إلى أربعة أنواع يتم توضيحها على الملصق مع توضيح درجة الخطورة لكل نوع ، وذلك على النحو التالي:



شكل ١: تصنيف المخاطر وفقا NFPA



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

واللون المميز للمخاطر الصحية هو اللون الأزرق ، واللون المميز لمخاطر الاشتعال هو اللون الأحمر ، واللون المميز للمخاطر الخاصة هو اللون الأبيض. واللون المميز للمخاطر الخاصة هو اللون الأبيض. ويتم استخدام نظام الترقيم للتعريف بمدي تأثير كل من هذه المخاطر بحيث تم تقسيم شدة درجات التأثير إلي خمس درجات على النحو التالى:

لا توجد خطورة (Minimal)	الدرجة (٠)
خطورة بسيطة جدا (Slight)	الدرجة (١)
خطورة متوسطة (Moderate)	الدرجة (٢)
خطورة عالية (Serious)	الدرجة (٣)
خطورة عالية جدا (Extreme)	الدرجة (٤)

جدول ٢: تقسيم درجات الخطورة

المخاطر الخاصة Special Hazard في هذه الحالة يتم استخدام رموز خاصة بدلا من استخدام الأرقام وهي على النحو التالي:

مادة تتفاعل مع الماء	W
مادة مؤكسدة	OX
مادة حمضية	ACID
مادة قلوية	ALK
مادة حارقة آكلة	COR
مادة مشعة	RAD

جدول ٣: توضيح رموز المخاطر الخاصة



شكل ٢: ملصقات تحذيرية على العبوات تبين مخاطر المواد الكيميائية



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

<u>HMIS</u> ملصقات (۲-۲-۸

استخدام نظام الألوان التعريف بالمخاطر المختلفة ، ويكون الملصق على شكل مستطيل، ويستخدم اللون الأزرق للتعريف بالمخاطر الصحية ، ويستخدم اللون الأحمر التعريف بمخاطر الاشتعال للمادة، ويستخدم اللون الأصفر التعريف بمخاطر الضاعة ، ويستخدم اللون الأبيض التعريف بالمخاطر الخاصة ومهمات اللون الأصفر التعريف بمخاطر التفاعل ، ويستخدم اللون الأبيض التعريف بالمخاطر الخاصة ومهمات الوقاية الشخصية المطلوب استعمالها، ويتم استخدام نظام الأرقام التعريف بدرجة الخطورة الممادة وتكون الأرقام من (٠)حتى رقم (٤) وهذا يعنى أن الرقم (٠) لا توجد خطورة وتزداد درجة الخطورة حتى الرقم (٤) فتكون أعلى خطورة ، وتستخدم الحروف التعريف بمهمات الوقاية الشخصية المطلوبة




Color bar-type labels

WHITE = Personal Protection

The letter that appears in the white bar is keyed to specific personal protective gear.

For example:



شكل٣: تصنيف HMS



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

۸-۲-۸) <u>ملصقات RTK</u>

ملصقات RIGHT TO KNOW وفي هذا النوع من الملصقات يتم كتابة مخاطر المادة باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة أية لغة أخرى لها، كما يوفر النوع الحديث من هذه الملصقات معلومات كافية عن مدى خطورة المادة، ويتم إضافة صور لمهمات الوقاية الشخصية المطلوب استعمالها عند التعامل مع هذه المادة، ويتم كذلك إضافة رسم لنظام التحذير الخاص ب NFPA والألوان المميزة للمخاطر ودرجة الخطورة بالأرقام، وتوضيح الإسعافات الأولية اللازمة ونوع طفايات الحريق المطلوب استعمالها في حالة حدوث حريق، كما يتم توضيح طريقة معالجة تسرب المادة.



شكل ٤: تصنيف RTK



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

تاسعا: - طرق التعرض للمواد الكيميائية

تتعدد طرق التعرض للمواد الكيميائية بالمواقع وهي على النحو التالي:-

۱ – الاستنشاق (Inhalation):

نظرا لوجود غاز الكلور وأبخرة بعض المواد الأخرى التي قد تسبب العديد من حوادث الاختتاق، وتشمل المواد المستنشقة: الغازات، الأبخرة، الأغبرة، والأدخنة، وترتبط درجة الاستنشاق بالخواص الفيزيائية والكيميائية للملوث والحالة الفسيولوجية للجهاز التنفسي.

٢ - ملامسة الجلد والعيون (Absorption)

عند ملامسة الجلد أو العين لحامض الكبريتيك المركز، والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وغيرها من المواد الآكلة التي قد تتسبب في العديد من الحروق والإصابات.

وأهم مناطق الجلد التي يمكن للمواد الكيميائية النفوذ من خلالها إلى الداخل هي:

- تجاويف الشعر والغدد العرقية الدهنية إضافة إلى الجروح والخدوش الصغيرة في البشرة.
- تلوث الملابس والأحذية يشكل خطراً جسيماً نظراً لتركز (تجمع) المواد الملوثة السامة عليها مما يزيد من شدة الإصابة.
 - ملامسة المواد الكيميائية للعيون من أشد الأمور خطورة نظراً لشدة حساسية العين.

(Ingestion) البلع –۳

الأقل شيوعا ويجري دخول المواد الكيميائية بهذه الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع وتناول الأطعمة أو المشروبات وغيرها الملوثة بالمواد الكيميائية أو تلوث اليدين وقضم الأظافر، أو بسبب غياب النظافة العامة أو الشخصية.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

عاشرا) اشتراطات السلامة في المختبرات

١-١٠) اشتراطات تصميم وإنشاء المختبرات

يجب مراعاة ما يلي عند تصميم وإنشاء المختبرات:-

- تصنيف المواد الكيميائية طبقاً لنوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية .
- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية محمية ومغلفة ويفضل أن تكون بالجدار.
 - توفير ثلاجة لحفظ المواد الكيميائية ذات درجات وميض منخفضة .
 - يجب أن تكون تمديدات الغاز (إن وجدت) وتوصيلاتها سليمة وصالحة.
- تركيب صمامات غلق يدوية وصمام الطوارئ وقاطع مغناطيسي وكواشف متصلة بلوحة التحكم.
- توفير عدد (١) طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون وعدد (١) طفاية من البودرة الجافة سعة كل منها (٦) كجم كحد أدنى .
 - توفير عدد (٢) سطل رمل وتوضع بجانب مدخل المختبر .
 - توفير مرشات لغسل الوجه و العيون .
 - توفير صندوق عدة الإسعافات الأولية.
 - توفير أقنعة ومهمات وقاية لحماية الجسم وجهاز التنفسي من المواد الكيميائية
 - توفير كبينة شفط الغازات السامة (Fume Hood) (انظر شكله)
 - توفير مقياس لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية.
 - تركيب نظام القطع الكهربائي الاتوماتيكي.
 - تركيب نظام الإنذار المبكر عن الحريق.
 - يجب أن يتوفر بالمختبر باب للطوارئ على أن تكون جميع الأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعتين.
 - تركيب مراوح تهوية تتناسب مع مساحة المختبر .
 - تركيب لوحات إرشادية موضح بها الإجراءات اللازمة إتباعها عند وقوع حوادث بالمختبر.
 - يجب أن تكون الخزائن مقاومة للمواد الكيميائية والصدأ.
 - يجب أن تكون مسالك الحركة والهروب سالكة.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي



شكله: كابينة شفط الغازات والأبخرة السامة (Fume Hood)

١٠٠٠) اشتراطات السلامة لنقل وتداول المواد الكيميائية بالمختبرات

نتشأ الكثير من الحوادث بالمختبرات عن نقل المواد الكيميائية من عبوة إلى عبوة أخرى أو في عملية نقل العبوات نفسها لذلك عند نقل العبوات داخل مختبرات لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ا. عند نقل الزجاجات ضمن المختبر يمكن استعمال العربة ذات العجلات بحيث تكون العربة مستقرة عند التحميل ولها عجلات كبيرة نسبيا ويجب عدم وضع العبوات عند حواف العربة وألا تكون متلاصقة مع بعضها.
- ٢. يمكن استخدام المصاعد فقط عند الشحن ويجب تجنب التعرض للأشخاص داخل المصعد عند نقل المواد الكيميائية.
 - ٣. لدى نقل المواد يجب استخدام زجاجات النقل الخاصة والتي تكون مزودة بالمطاط للحماية ضد
 الكسر.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

١٠ - ٣) إجراءات التخزين الآمنة في المختبر:

- ا) يجب تخزين المواد الكيمائية في المختبر في أماكن محددة بحيث تعاد المادة إلى مكانها بعد كل استعمال.
 - ٢) يجب التقيد عند تخزين المواد الكيميائية بقواعد التوافقية.
 - ٣) يجب تامين الأوعية والحاويات المناسبة من أجل حالات الانسكاب والحوادث العرضية.
 - ٤) يجب عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة فوق الرفوف من الأمام على الحواف.
- ع) يجب استعمال أوعية مناسبة وموافقة من أجل التجارب واستعمال حاويات مناسبة لتجميع النفايات
 و المواد الأكالة و المذيبات.
 - ٦) يجب الحذر والانتباه بشكل دائم لأي ظاهرة تدل على تسرب كيميائي.
 - ٧) يجب إغلاق حاويات النفايات بشكل محكم عند عدم استعمالها.
 - ٨) يجب أن يكون التخزين آمن فيزيائيا.
 - ٩) يجب وضع التعليمات المتعلقة بمخاطر الحريق على التجهيزات وأبواب الغرف.
- 10) يجب حفظ جميع السوائل القابلة للاشتعال وذات الكميات الكبيرة نسبيا في علب معدنية مصممة من أجل ذلك.
 - ١١) يجب عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال تتجاوز كمية الحاجة لها.
- 11) يجب تخزين الكميات الكبيرة من الأحماض في غرف تخزين خاصة تكون بعيدة قليلا عن مكان العمل.
- 1٣) يجب تخزين المذيبات العضوية في أماكن تخزين خاصة بحيث نستطيع جلب الكمية المطلوبة فقط عند الاستخدام.
- ١٤) يجب تخزين المواد الكيميائية في أماكن مغلقة وقريبة من أماكن استعمالها للتقليل من مسافة النقل.
 - ١٥) يمكن حفظ الكميات الصغيرة في أماكن العمل المنفردة إذا كان استعمالها فوري و بشكل يومي.
 - ١٦) التخلص من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بشكل دوري وسليم وغير ضار بالبيئية.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الحادي عشر) شروط التخزين ومواصفات مخازن المواد الكيميائية: -

١ - ١) اشتراطات بناء وتصميم المخازن

يراعى عند تصميم مخازن المواد الكيميائية ما يلى:-

- ❖ يجب أن ينشأ من مواد غير قابلة للاشتعال وأن يكون للمخزن أكثر من مخرج واحد.
 - ❖يجب ألا يقل ارتفاع المخزن عن ٣ أمتار.
- ♦ يجب ألا تقل مساحة فتحات الإضاءة والتهوية عن 1/١ مساحة مسطح أرضية المخزن.
- ❖ يجب أن تكون الأرضية من البلاط أو الخرسانة المسلحة أو مغطاة من مواد غير قابلة للتآكل وبها
 ميول إلى الخارج وتكون الحوائط عليها طبقة من البلاط لا يقل ارتفاعها عن ١٢٠ سم.
 - ♦ يجب ألا تكون أرضية المخزن أدنى مستوى من أرضية الممرات الجانبية أو مستوى الطريق العام.
 - ❖ يجب أن تكون الأرضية مقاومة للأحماض والقلويات ومتناسبة مع المواد المخزنة.
- ❖ يجب أن يكون فيه ميول في أرضية المخزن باتجاه تجميع المواد المتسربة إلى المصرف المخصص اذاك.
 - ♦ لا يسمح بوجود غرف تفتيش أو مواسير صرف صحى أو أماكن للطعام داخل المخزن.
- ❖يجب أن تكون الجدران الداخلية المقسمة لأرض المخزن مقاومة للحرائق لمدة ساعتين على الأقل وبارتفاع متراً واحداً على الأقل فوق مستوى العبوات.
 - ♦ يجب أن تكون الجدران الفاصلة مستقلة عن هيكل المباني.
 - ♦ يجب أن تكون مخارج الطوارئ محددة لمنع تخزين المواد أمامها.
 - ❖ يجب أن تكون المخارج كافية لخروج العاملين و مقاومة للحريق وبعلامات واضحة.
- ❖ لا بد من وجود حاجز مناسب حول مباني المخازن يحجز مياه المطر أو التسرب إلى داخل المبنى، وخاصة في المخازن الحاوية على مواد سامة لمنع تسربها.
 - ♦ يجب أن يكون الهيكل الحامل للسقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحرائق و غير قابلة للاحتراق.
 - ❖ يجب أن تكون فتحات التهوية سهلة الفتح باليد أو تفتح أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ.
 - ❖ لا بد من وجود فتحات تهوية في الجدران بالقرب من فتحات التهوية بالسقف.
- ❖ إذا كان هناك معدات كهربائية يجب أن تكون بعيدة عن حركة تداول المواد داخل المخزن و أن تكون
 هذه المعدات ذات تأريض.
 - ♦ يجب أن تكون مفاتيح الكهرباء من النوع المقاوم للحريق.
 - ❖ يجب أن تكون جميع الأسلاك الكهربائية مغلفة ومحمية.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

 ❖يجب أن يكون المخزن محمي من تأثير الصواعق و خاصة المخازن الحاوية على مواد قابلة للاشتعال.

١١-٢) اشتراطات التخزين الخارجي

عند القيام بالتخزين الخارجي (العراء) للمواد الكيميائية يجب مراعاة ما يلي:

- توفير غطاء للحماية من أشعة الشمس و من المطر.
- يجب التأكد من عدم تأثر المواد المخزنة بارتفاع درجة الحرارة.
- يجب أن تكون الأرضية صماء تمنع وصول التسربات إلى المياه الجوفية.
 - تخزين البراميل في وضع رأسي .

١١-٣) إجراءات التخزين الآمنة:-

- يجب تخزين وتنظيم المواد الخطرة طبقاً لتصنيفها وخطورتها وخواصها.
- يجب أن ترص المحتويات على طبليات خشبية مرتفعة عن الأرض بحوالي ١٠ سم وألا تقل المسافة بين مستوى الرص والسقف عن ٩٠ سم على الأقل.
 - یجب ترك مسافة لا تقل عن (۱,۵) متر بین الرصات.
 - يجب أن لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن ثلاثة أمتار إلا إذا استخدم نظام الأرفف.
 - يجب عدم تكدس المواد المخزنة بما يفوق طاقة المخزن الاستيعابية.
 - یجب أن تكون هناك مسافة بین المواد و الجدران لا تقل عن ۱۰۰سم.
 - يجب ترك مسافة كافية للتحرك بحرية بين المواد المخزنة سواء للأفراد أو آليات النقل.
 - يجب أن يكون الوصول إلى المواد آمنا من الجانبين.
 - لابد من وجود فواصل بين المواد التي لا تتوافق مع بعضها البعض باستخدام حواجز منفصلة.
 - یجب أن تكون الممرات خالیة من أي عائق و محددة بعلامات واضحة و خالیة من أي بروزات.
- لا بد من وضع إشارات وعلامات توضح طبيعة الأخطار المحتملة في كل جزء من أجزاء المخزن تشمل:
 - مكان المواد الخطرة و كميتها و نوعيتها و نوعية الأخطار التي تنطوي عليها.
 - مكان معدات الطوارئ و مكافحة الحرائق و طرق الوصول إليها.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

تنبيهات هامة : - الفصل بين المواد و عزلها

- يجب عزل المواد التي لا تتوافق مع بعضها في نفس المخزن (كما في الشكل٦).
- القاعدة الأساسية في هذا الصدد هي عدم الخلط بين الصناديق المنتمية إلى أنواع مختلفة من الأخطار
 وفقاً للرموز المتبعة في تصنيف الأمم المتحدة.
 - الفصل بين المواد المعرضة للانفجار بسبب النيران وبين غيرها من المواد القابلة للاشتعال.



شكل ٦: فصل المواد الكيميائية الغير متوافقة

١١-٤) اشتراطات وقائية لمخازن المواد الكيميائية

- يجب أن تكون جميع العبوات وبراميل المواد الكيميائية صالحة للتخزين والنقل.
 - عدم تخزين المواد أمام معدات الإطفاء.
 - يجب وضع المواد المخزنة على الرفوف أو قواعد خشبية.
 - يجب تركيب نظام إنذار آلي ضد الحريق.
 - يجب تركيب نظام إطفاء آلي للحريق.
 - يجب توفير طفايات حريق من البودرة الجافة وثاني أكسيد الكربون.
 - يجب توفير مخارج للطوارئ مع إنارة إرشادية للخروج.
 - يجب وضع لوحات تحذيرية ولوحات ممنوع التدخين من الخارج.
- يجب وضع لوحات لعلامات المواد الخطرة على الجدار الخارجي للمستودع مقاس ٥٠×٠٥سم على أن تكون الكتابة والعلامات مقاومة للرطوبة والشمس
 - يجب توفير لوحات إرشادية للإجراءات عند الطوارئ.
 - يجب توفير حقيبة الإسعافات الأولية.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

- يجب توفير معدات للتعامل مع تسرب وانسكاب المواد الخطرة.
 - يجب توفير مرشات لغسل العيون أو الجسم.
- يجب توفير مهمات الحماية الشخصية المناسبة (أجهزة تنفس أقنعة واقية بدل واقية قفازات
- يلزم تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ وأن تكون مكتوبة وواضحة وتوضع في مكان بارز في المخزن.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الثاني عشر) اشتراطات السلامة في نقل وتداول المواد الكيميائية

عند نقل المواد الكيميائية من المخازن إلى مواقع الاستخدام يجب مراعاة ما يلي :-

- ا) يجب أن تتقل المواد الكيميائية بطريقه آمنة ضمن حدود السرعة المقررة واستخدام المسارات المخصصة للمركبات الناقلة.
- ٢) يجب أن تكون الصهاريج التي تنقل بها المواد الكيميائية مصنوعة من مادة معينة مناسبة للبيئة الخارجية وللمادة الكيميائية المحمولة وتكون حاوياتها مصممة وفق القواعد المعتمدة دوليا وبها فتحة واسعة تسمح بالتفتيش مزودة بجهاز مناسب لتنفيس الضغط.
- ٣) يلزم تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته وأن تكون مصبوغة بطلاء عاكس ومقاوم لظروف الطقس.
- ٤) يجب على جميع المركبات الناقلة للمواد الكيميائية أن تستخدم جهاز إنذار ضوئي (سيفتي) ويكون مثبتا
 على مقطورة السائق.
- يجب الحصول على موافقة الجهات المسئولة بخصوص وسيلة النقل والسائقين الناقلين للمواد الكيميائية.
 - ٦) يجب فحص العبوات قبل شحنها، و القيام بالتحميل و التفريغ بعناية.
 - ٧) يجب عدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها المحتويات على الإطلاق.
- ٨) يجب تحميل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل والتأكد من وجود وثيقة بيانات السلامة
 MSDS ، وبخاصة عند وجود مواد كيميائية خطرة.

تنبه هام :- يجب أن يتوافر لدى عمال التداول المعرفة بالأمور التالية :

- أ- يجب الإطلاع على التعليمات المحددة في بيانات السلامة MSDS الخاصة بالمادة المتداولة.
 - ب-يجب ارتداء ملابس الوقاية الشخصية الملائمة.
 - ت-يجب التحقق من سلامة العبوات وسلامة وسائل النقل اليدوية.
- ث-يجب استخدام وسائل مناسبة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لمنع انسكاب السوائل الخطرة.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الثالث عشر) طرق التخلص من النفاية الكيميائية

تتعدد طرق التخلص من النفايات الكيماوية عالميا ومن هذه الطرق ما يلي:

- $^{\circ}$ ۱) الحرق أو الترميد باستخدام الأفران ذات الحرارة العالية $^{\circ}$ ۱).
 - ٢) طرح النفايات في مرادم صحية.
- ٣) المعالجة الفيزيائية الكيميائية (التبخير ـ التجفيف ـ التكليس ـ المعادلة ـ الترسيب) التي تنتج عنها مركبات يجرى التخلص منها بدون أضرار للبيئة.
 - ٤) المعالجة البيولوجية التي تنتج عنها مركبات نهائية يجرى التخلص منها بسهولة.
- التدوير، كاسترداد السوائل المذيبة وتدوير واستخلاص المواد العضوية التي لا تستخدم مذيبات،
 أو استرجاع الأحماض أو القواعد أو تدوير واستخلاص المواد غير العضوية و المعادن والمركبات
 المعدنية.

هذا ويلاحظ أنه حتى بعد معالجة النفايات الخطرة أو السامة قد يستمر خطرها على صحة الناس والبيئة نتيجة لتلوث الهواء والمياه والتربة، فإحراق وترميد النفايات قد يلوث الجو والبيئة المحيطة إذا تم دون قيود محددة، كذلك كثيراً ما يؤدي طرح النفايات في مرادم لا تخضع لمراقبة مناسبة إلى تلوث كلا من التربة والهواء والمياه الجوفية.

أمثلة على النفايات الخطرة تتضمن:

- ١. الزيوت العادمة الصادرة عن السيارات أو صيانة الآلات.
 - ٢. محاليل المواد الكيميائية المستهلكة.
 - ٣. المذيبات المستعملة.
 - ٤. المذيبات المهلجنة.
 - ٥. البطاريات المستهلكة.
 - ٦. الطلاء، أصباغ الحبر
 - ٧. الزئبق ومركباته.
 - ٨. المواد العضوية المكلورة.
 - ٩. اسطوانات الغاز المضغوط وعلب الرذاذ.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الرابع عشر) طرق التحكم و السيطرة على أخطار المواد الكيميائية

(Replacing) الاستبدال (۱

وهو من أساليب السيطرة على الأخطار المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة إذ يتم استبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة ، أو استبدال تقنيات وأساليب العمل الخطرة بتقنيات عمل أكثر أمانا وعلى سبيل المثال استخدام هيبوكلورايت الكالسيوم (بودرة) أو هيبوكلورايت الصوديوم (سائل) بدلا من غاز الكلور لتعقيم المياه.

(Isolation) العزل (۲

يأخذ مبدأ العزل تطبيقه بشكل رئيسي عبر منحيين:

- إما بعزل الجزء الذي يمثل خطراً محتملاً من العملية الصناعية .
- أو عزل العامل الضعيف صحياً بوضعه بعمل لا يصدر عنه ملوثات.

(Engineering Control) التحكم الهندسي

استخدام ترطيب المكان وهو أسلوب سيطرة فعال للتخلص من الأغبرة والألياف الضارة بالصحة والناتجة عن بعض العمليات عن طريق استخدام رشاشات الرذاذ.

أو استخدام التهوية وهي وسيلة للسيطرة على الملوثات الكيميائية حيث تهدف إلى سحب الملوثات من الهواء وتأمين مصدر مستمر من الهواء النقي ويفضل أن يكون سحب الملوث من أقرب مكان لصدوره بشكل لا يعيق العمل.

غ)التحكم الإداري (Administration Control) ه)استخدام مهمات الوقاية الشخصية (Use PPE)




المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

الخامس عشر) معدات الوقاية الشخصية

إن معدات الوقاية الشخصية لا تمنع وقوع الحوادث، ولكنها قد تقلل من الضرر والأذى الناتج عنها ،وعلى اختلاف حالات المواد الكيميائية المستخدمة في مرافق وزارة المياه والكهرباء مما يعنى ضرورة اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة بدقة وحرص.

فيما يلي جدول يوضح معدات الوقاية الشخصية الواجب استخدامها للحماية من مخاطر المواد الكيميائية وهي مدرجة على شكل حروف اللغة الإنجليزية بحيث يشمل كل حرف مجموعة من مهمات الوقاية المطلوب استعمالها ويذكر على ملصق التحذير لكل مادة في الخانة المخصصة لمهمات الوقاية الشخصية الحرف المناسب لنوع الخطر وبالرجوع لهذا الجدول يتم تحديد المهمات المناسبة المطلوب استخدامها:





المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

D



حامى ألوجه Face Shield



قفاز ات **Gloves**



مريلة بلاستيك **Apron**

E



نظارة بالسنيك Safety Glasses



قفاز ات **Gloves**



کمامه الربه Dust Mask

F



نظارة زجاجية Safety Glasses



قفاز ات **Gloves**



مريلة بلاستيك Apron



كمامة أتربة **Dust Mask**

G



Safety Glasses



قفاز ات **Gloves**



كمامة ضد الأبخرة Vapor Resp.

H



Safety Goggle



قفاز ات **Gloves**



مريلة بلاستيك Apron



كمامة ضد الأبخرة Vapor Resp.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي








Safety Glasses

قفاز ات **Gloves**

Dust & Vapor Resp.



نظارة بالاستيك **Safety** Goggle



قفاز ات **Gloves**



مريلة بلاستيك **Apron**



كمامة ضد الأبخرة والأتربة Vapor & Dust Resp.



قناع تنفس مع خرطوم تزويد هواء Mask + **Airline**



قفاز ات **Gloves**



بدله حماية كاملة **Full Suit**



حذاء طويل **Long Boot**



الاستفسار من المشرف عن نوع مهمات الوقاية الشخصية المطلوبة للحماية من مخاطر هذه المادة

Ask Your Supervisor For Special Handling Instructions



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

السادس عشر) إجراءات الطوارئ عند تسرب المواد الكيميائية

يجب تشكيل فرق للطوارئ وتدريبها وتأهيلها للتعامل مع حالات التسربات والانسكابات المتعلقة بالمواد الكيميائية.

حفى حالة التسرب أو الانسكاب: -

- √ يجب نقل أي شخص تعرض للإصابة بمادة كيميائية إلى مكان آمن مع إجراء الإسعاف الأولي المناسب وطلب المساعدة الطبية.
 - ✓ يجب فورا إزالة الملابس الملوثة وغسلها.
 - √ منع دخول منطقة الانسكاب لغير المخولين واضعا لافتة (ممنوع الدخول).
 - ✓ الاستعانة بوثيقة بيانات السلامة للمادة (MSDS) للتعرف على طريقة معالجة تسربها.
 - ✓ يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة قبل البدء بالتنظيف.
 - √ يجب أن يتم احتواء الانسكاب و بشكل عاجل وتنظيفه.
- ✓ حماية شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه السطحية من وصول المواد المنسكبة إليها.
 - √ لا تحاول معالجة الوضع وحيدا وليكن معك فريق واحذر من الإصابات والحوادث المتوقعة.

حفى حالة وقوع حريق أو انفجار من مادة منسكبة

- ✓ يجب الاتصال فوراً بالدفاع المدني.
- √ يجب استخدام طفايات الحريق المناسبة والعمل على إطفاء الحريق.
- ✓ حاول امتصاص الأبخرة والسوائل المنسكبة بواسطة مادة ماصة مخصصة لهذه الغاية ثم قم بتحويل
 هذه المواد إلى شافطة الأبخرة أو حاوية النفايات الكيميائية المقاومة للحريق.
 - √ يجب تهوية المختبر للتقليل من تركيز الغازات والأبخرة من المادة المنسكبة.
 - ✓ عند تنظيف و إزالة المادة المنسكبة ليكن هناك شخص آخر وبحوزته طفاية الحريق المناسبة.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

السابع عشر) الإسعافات الأولية عند التعرض للمواد الكيميائية: -

إذا حدثت إصابة أو تلوث لأحد العاملين بمرافق وزارة المياه والكهرباء بمادة كيميائية فإن الأولوية هي معالجته ، ثم تطبيق إجراءات الطوارئ ، ويجب أن يتلقى المصاب عناية طبية بأسرع ما يمكن .

أ)الاستنشاق

عند استنشاق غازات أو أبخرة كيميائية ربما يفقد المصاب الوعي أو ربما يجد صعوبة في التنفس أو ربما يتوقف عن التنفس كليا ، لذا يجب إتباع الخطوات التالية لإنقاذه:

- ١) قيم حالة تنفس المصاب.
- في حالة توقف التنفس ابدأ بعملية التنفس الصناعي باستخدام كمامات الجيب حتى يعود تنفس المصاب.
- في حالة صعوبة التنفس (زفير شديد أو سعال) ضع المصاب في مكان أكثر راحة وفي وضعية نصف الجلوس.
 - ٢) إذا توفر وجود وحدة علاج بالأكسجين وموظفين مدربين يجب إعطاء المصاب ١٠ لتر أوكسجين.
 - ٣) ابقي المصاب في مكان دافئ وطمئنه حتى وصول فرقة الإسعاف.

ب) عند ملامسة الجلد

يجب إتباع الخطوات الآتية:-

- √ يجب غسل المنطقة المصابة وذلك بوضعها تحت تيار الماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.
- ✓ عند عدم ملاحظة حرق واضح يجب غسل هذه المنطقة بالماء الدافئ والصابون مع خلع أي مجوهرات أو حلى للزينة لكى يسهل تنظيف الجلد من المواد الخطرة.
- ✓ يجب النظر إلى وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS لكي تتعرف على إمكانية حدوث تأثير من
 هذه المادة في وقت لاحق.
 - √ يجب مراجعة الطبيب حتى إن كانت الحروق الكيميائية صغيرة.
 - ✓ يجب عدم استخدام أي كريمات أو دهانات.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

ج) إذا حدث تلوث للملابس

يجب إتباع الخطوات الآتية:-

- ✓ يجب عدم تنفيض الملابس الملوثة.
- √ يجب خلع كل الملابس الملوثة وكذلك الأحذية والمجوهرات وذلك قبل استعمال دش الطوارئ.
 - √ الثواني مهمة في مواجهة هذا الموقف ولذلك يجب المبادرة بعمل اللازم.
 - √ يجب الحذر من انتشار المواد المتسربة على الجلد وخصوصاً في العينين.
- ✓ يجب الحذر عند خلع الفانلات لكي لا تصيب العيون ومن الأحسن تمزيق الملابس وليس خلعها من خلال الرأس.
 - ✓ يجب فورا غمر الجسم المتأثر بالماء الدافئ لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.
 - √ يجب مراجعة الطبيب على وجه السرعة.
 - √ يجب التخلص من الملابس الملوثة أو أغسلهم بشكل منفصل عن الملابس الأخرى.

د) في حالة حدوث إصابة للعيون

يجب إتباع الخطوات الآتية:-

- ✓ يجب غسل العين المصابة بالماء مباشرة من مياه جارية لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- ✓ يجب على المصاب أن يحرك عينه إلى أعلى وأسفل وكذلك إلى الجنب حتى يتمكن من غسل
 العين خلف الجفون.
- √ يجب استخدم مروش الطوارئ لغسل العينين وفي حالة عدم وجوده يجب وضع الشخص المصاب راقداً على ظهره وصب الماء بلطف في عينيه لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.
- √ يجب النظر إلى وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS لكي تتعرف على إمكانية حدوث تأثير من هذه المادة في وقت لاحق.
 - ✓ يجب مراجعة الطبيب على وجه السرعة.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي


الثامن عشر) قياس تركيز المواد الكيميائية

أولا: وحدات قياس تركيز المواد الكيميائية:

جزء بالمليون وتستخدم لقياس تركيز المواد الغازية والأبخرة	PPM
ميلى جرام من المادة في كل متر مكعب من الهواء وتستخدم لقياس تركيز	Mg/M ³
الأتربة والأدخنة	
عدد الألياف في كل سنتيمتر مكعب من الهواء وتستخدم لقياس الألياف	F/cc
مثل الأسبستوس	

ثانيا: الجرعات المقررة حسب مواصفات الأوشا:

متوسط التركيز المسموح التعرض له خلال ٨ ساعات باليوم لمدة	PEL - TWA
 ٤٠ ساعة بالأسبوع. 	
التركيز المسموح التعرض له خلال فترات قصيرة لا تتجاوز ١٥	PEL – STEL
دقيقة باليوم - ٤ مرات باليوم وتتخلل كل فترة ساعة راحة.	
التركيز الذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.	PEL - C



THREE TYPES OF EXPOSURE LIMIT



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

ثالثًا: طريقة حساب متوسط التركيز خلال ٨ ساعات:

■ يتم قياس التركيز خلال فترات زمنية لا تتجاوز ۸ ساعات ويتم ضرب قيمة التركيز في كل فترة X قيمة الفترة الزمنية وهكذا ، وبعد ذلك يتم قسمة الناتج على ٨ للحصول على متوسط تركيز المادة الكيميائية خلال مدة الثمان ساعات.

CaTa + CbTb ++ CnTn

PEL-TWA = ------

8

مثال:

مادة يبلغ التركيز المسموح لها خلال ٨ ساعات ppm 100 تم قياس التركيز لهذه المادة خلال مدة الثمان ساعات وكان كالتالى:

ا خلال ساعتین 150 ppm

75 ppm خلال ساعتين تاليتين - خلال ساعتين تاليتين

• خلال ٤ ساعات التالية • **ح**لال ٤

ولحساب متوسط التركيز لهذه المادة خلال الثمان ساعات:

 $150 \times 2 + 75 \times 2 + 50 \times 4$

PEL – TWA = ---- = 81.25

8

وبمقارنة هذا التركيز مع التركيز المسموح التعرض له خلال الثمان ساعات نجده أقل منه (PPM 100 PPM) على الرغم من أن التركيز كان PPM 150 خلال مدة ٤ ساعات.



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

التاسع عشر) تدريب العاملين (Training):

يجب تدريب جميع العاملين في الأقسام التي تتعامل مع هذه المواد الكيميائية الخطرة ، وإعداد حصر لهذه المواد الخطرة في كل قسم وتوفير وثيقة السلامة الخاصة بكل مادة وجعلها في متناول الجميع ، كذلك يجب التأكد من تثبيت الملصقات التحذيرية على حاويات هذه المواد ويشتمل التدريب على ما يلي :

- التعريف بالمواد الكيميائية وأنواعها المختلفة .
 - 💠 شرح جميع مخاطر هذه المواد .
- ♦ التدريب على كيفية قراءة واستخراج المعلومات المطلوبة من وثيقة بيانات السلامة الخاصة بكل مادة" (MSDS)
- ♦ التدريب على فهم المعلومات المبينة في الملصقات التحذيرية التي يتم تثبيتها على حاويات هذه المواد.
- ♦ التعريف بمعدات الوقاية الشخصية المطلوب استخدامها عند التعامل مع هذه المواد وكيفية معرفة ذلك بمجرد النظر في اللافتات التحذيرية.
 - الكيميائية. وتثبيت لافتات إرشادية عن كيفية التعامل الآمن مع المواد الكيميائية.
 - الله وجود أعمال يقوم بها مقاولين ، يجب أن يتم توعيتهم بذلك .



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

المراجع: -

- النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢٠٠٣ م
 - ٢) نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة

(Chemical Hazard communication(29 CFR 1910-1200 OSHA))

٣) دليل النيوش للمواد الكيميائية

(NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards September 2007)

٤) دليل الاستجابة للطوارئ إعداد قسم النقل الأمريكي

(USDOT 2008 Emergency Response Guidebook)

- دليل إدارة المواد والنفايات الخطرة في المصانع الصغيرة والمتوسطة في الأردن آذار
 ٢٠٠٥
- 7) مسودة الدليل الفني لتخزين المواد الكيميائية الخطرة كانون الأول-٢٠٠٣ إعداد مديرية السلامة الكيميائية و إدارة النفايات الخطرة بوزارة الإدارة المحلية و البيئة الجمهورية العربية السورية
- V) موقع اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي بجامعة الملك سعود (http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/pcommitees/permanent ResearchDeputy/cppc/AR/index.htm)
- Safety and) تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية (A Fire Protection Directives foe Industrial Facilities by High Commission for (Industrial Security)



المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

ملحق بطاقات التعريف

للمواد الكيميائية

المستخدمة في مواقع

وزارة المياه والكهرباء